



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:
www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 1: Die VarioFix Zarge von Schörghuber eignet sich besonders gut für Neubau- oder Sanierungsprojekte, bei denen Türelemente schnell verbaut oder ausgetauscht werden müssen.

Stahlumfassungszarge VarioFix von Schörghuber: Schnelle und saubere Montage, preisattraktiv und kurzfristig lieferbar

Die Stahlumfassungszarge VarioFix von Schörghuber ist eine preisattraktive Lösung für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen. Dabei kann die VarioFix Zarge ohne Einsatz von Mörtel an der Wand montiert werden und sorgt so für eine schnelle und saubere Montage. Durch die Verstellbarkeit im Zierfalz können zudem Wandtoleranzen bis 20 mm (- 5/ +15 mm) ausgeglichen werden. Dank sehr kurzer Lieferzeiten ist der Einsatz der Zarge vor allem bei Projekten mit hohem Zeitdruck von Vorteil. Durch den Zierfalz gleicht die gehrungsfreie Zarge optisch einer Holzfutterzarge. Schallschutz wird mit dieser Lösung bis zu 42 dB gewährleistet.

Stahlzargen gelten als robust, langlebig und hygienisch. Außerdem haben sie ein puristisches Erscheinungsbild. So auch die Stahlumfassungszarge VarioFix von Schörghuber. Mit der preisattraktiven Zarge lassen sich Neubau- oder Sanierungsprojekte realisieren, bei denen Türelemente schnell verbaut oder ausgetauscht werden müssen. Gefertigt wird die Zarge in zwei Teilen und ist kurzfristig lieferbar im Schörghuber Schnellschussprogramm. Neben Standardmaßen sind auch Zwischenmaße im Millimeterraster verfügbar.

Die VarioFix Zarge hält Türblätter mit bis zu 120 kg ohne mechanische Befestigung, unabhängig von Wandaufbau oder -beschaffenheit: Massivwände eignen sich für den Einbau ebenso wie auch Leichtbau- oder Holzständerwände. Durch die Verstellbarkeit im Zierfalz können Wandtoleranzen bis 20 mm (- 5/ +15 mm) ausgeglichen werden, wodurch sich die Zarge besonders für Sanierungen mit unterschiedlichen

Wandstärken bewährt. Optisch gleicht sie durch den Zierfalz einer Holzfutterzarge.

Als Variante mit pulverbeschichteter Oberfläche kann die VarioFix Zarge direkt in die fertige Wand eingesetzt werden mit dem Vorteil, dass Anschlussarbeiten wie Malern entfallen. Die VarioFix Zarge erfüllt hohe Anforderungen beim Einsatz in Feucht- und Nassräumen sowie in baulichen Situationen mit Schallschutz-Anforderungen mit bis zu 42 dB.

Erhältlich ist die Stahlumfassungszarge VarioFix ab Stückzahl eins und kann in der Ausschreibungs- und Kalkulationssoftware FormCalc, die Schörghuber kostenfrei zur Verfügung stellt, konfiguriert werden.

(2.158 Zeichen inkl. Leerschläge)

Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum

Bilder und Bildunterzeilen:



Bild 2: Der Zierfalz der Stahlumfassungszarge VarioFix von Schörghuber ist verstellbar. Damit können Wandtoleranzen bis 20 mm (- 5/+15 mm) ausgeglichen werden.



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 3: Anschlussarbeiten wie Malern entfallen, wenn die VarioFix Zarge mit pulverbeschichteter Oberfläche zum Einsatz kommt.



Bild 4: Für den Einbau der Schörghuber VarioFix Zarge eignen sich Massivwände ebenso wie auch Leichtbau- oder Holzständerwände.



Fotos: Schörghuber

Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum